

DK50 2V

ölfreier Kompressor
oilfree compressor

DK50 2V

DK50 2V S

mit Schalldämmbox ■
with soundproofing box ■

DK50 2V/MD

mit Membrantrockner ■
with membrane dryer ■

DK50 2V S/MD

mit Schalldämmbox und ■
Membrantrockner ■
with soundproofing box and ■
membrane dryer



Technische Daten Technical specification	DK50 2V	DK50 2V S	DK50 2V/MD	DK50 2V S/MD	
Nennspannung / Frequenz (*) Nominal voltage / Frequency (*)			230/50		V/Hz
Motorleistung Power			1,1		kW
Ansaugleistung Displacement			200		l/min.
Lieferleistung bei 5 bar FAD at 5 bar	140			115	l/min.
Druckbehältervolumen Air tank capacity			25		lit.
Betriebsdruck (*) Working pressure (*)			6-8		bar
Schallpegel Noise level	≤ 71	≤ 53	≤ 71	≤ 53	dB [A]
Einschaltdauer Duty cycle			S1 - 100%		
Gewicht Weight	52	88	57	94	kg
Abmessungen Dimensions	460x460x690	560x665x860	460x535x690	560x665x860	mm

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

* Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.



EKOM-AIR GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)4102 70782-0
Fax: +49 (0)4102 70782-60
E-mail: info@ekom-air.de
http://www.ekom-air.de

