

DK50 2X4VR/110

ölfreier Kompressor oilfree compressor

DK50 2x4VR/110

DK50 2x4VR/110 S
mit Schalldämmbox ■
with soundproofing box ■

DK50 2x4VR/110/MD
mit Membrantrockner ■
with membran dryer ■

DK50 2x4VR/110 S/MD
mit Schalldämmbox und ■
Membrantrockner
with soundproofing box and ■
membran dryer



Technische Daten Technical specification	2x4VR/110	2x4VR/110 S	2x4VR/110/MD	2x4VR/110 S/MD	
Nennspannung / Frequenz (*) Nominal voltage / frequency (*)		3x400/50			V/Hz
Motorleistung Power		2x2,2			kW
Ansaugleistung Displacement		800			l/min.
Lieferleistung bei 5 bar FAD at 5 bar	540		460		l/min.
Druckbehältervolumen Air tank capacity		110			lit.
Betriebsdruck (*) Working pressure (*)		6-8			bar
Schallpegel Noise level	≤ 77	≤ 58	≤ 77	≤ 58	dB [A]
Einschaltdauer Duty cycle		S1 - 100%			
Gewicht Weight	136	218	158	240	kg
Abmessungen Dimensions	1090x500x830	1260x795x1025	1210x670x830	1550x795x1240	mm

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

* Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.



EKOM-AIR GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)4102 70782-0
Fax: +49 (0)4102 70782-60
E-mail: info@ekom-air.de
http://www.ekom-air.de

