

# DK50 DE

LOW FLOW

## vereinfachter Medizinkompressor

- klein ■
- kompakt ■
- zuverlässig ■
- leichte Wartung ■
- einfache Benutzung ■

## simple medical compressor

- small ■
- compact ■
- reliable ■
- easy to maintain ■
- simple handling ■



Low Flow

Technische Daten Technical specification	DK50 DE	
Spannung und Frequenz (*) Nominal voltage and frequency (*)	230/50	V/Hz
Lieferleistung <b>LOW FLOW</b> Compressor efficiency <b>LOW FLOW</b>	20	l.min <sup>-1</sup> / 3,5bar
Filtration Filtration of air	5	µm
Taupunktabsenkung bei 3 bar, 20°C Dew point depression at 3 bar, 20°C	5°C unter Umgebungstemperatur 5°C under the ambient temperature	
Schnittstelle/Luftausgang Outlet connection	DISS 1160-A (G 3/4"-16 UNF)	
Betriebsmodus Mode of the operation	Dauerlauffest / Continuous - S1	
Klassifizierung nach / Classification according to MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	Klasse / Class II.b	
Schalldruckpegel Noise level	≤ 49	dB [A]
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (w x d x h)	270 x 395 x 400	mm
Gewicht Weight	23	kg

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

\* Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.



EKOM-AIR GmbH  
Kornkamp 16  
22926 Ahrensburg  
Deutschland

Tel.: +49 (0)4102 70782-0  
Fax: +49 (0)4102 70782-60  
E-mail: [info@ekom-air.de](mailto:info@ekom-air.de)  
<http://www.ekom-air.de>

