

DK50 DE

BASIC
STANDARD
ADVANCED

vereinfachter Medizinkompressor

- klein ■
- kompakt ■
- zuverlässig ■
- leichte Wartung ■
- einfache Benutzung ■

simple medical compressor

- small ■
- compact ■
- reliable ■
- easy to maintain ■
- simple handling ■



Technische Daten Technical specification	DK50 DE	
Spannung und Frequenz (*) Nominal voltage and frequency (*)	230/50	V/Hz
Lieferleistung BASIC Compressor efficiency BASIC	40	l.min ⁻¹ / 3,5bar
Lieferleistung STANDARD Compressor efficiency STANDARD	50	l.min ⁻¹ / 3,5bar
Lieferleistung ADVANCED Compressor efficiency ADVANCED	60	l.min ⁻¹ / 3,5bar
Peak flow	200	l.min ⁻¹
Druckbehältervolumen Air tank capacity	2	lit.
Filtration Filtration of air	5	µm
Taupunktabsenkung bei 3 bar, 20°C Dew point depression at 3 bar, 20°C	5°C unter Umgebungstemperatur 5°C under the ambient temperature	
Schnittstelle/Luftausgang Outlet connection	DISS 1160-A (G 3/4"-16 UNF)	
Betriebsmodus Mode of the operation	Dauerlauffest / Continuous - S1	
Wandanschluss Wall connection	auf Anfrage / on request	
Klassifizierung nach / Classification according to MDD 93 / 42 / EEC, 2007 / 47 / EC	Klasse / Class II.b	
Schalldruckpegel Noise level	≤ 49	dB [A]
Abmessungen (L x B x H) (**) Dimensions (w x d x h) (**)	470 x 380 x 505	
Gewicht (**) Weight (**)	36	kg

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

* Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.

** mit Rollen / with wheels



EKOM-AIR GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)4102 70782-0
Fax: +49 (0)4102 70782-60
E-mail: info@ekom-air.de
http://www.ekom-air.de

