

DK50 2V/50




ölfreier Kompressor
oilfree compressor

DK50 2V/50

DK50 2V/50 S
mit Schalldämmbox ■
with soundproofing box ■

DK50 2V/50/MD
mit Membrantrockner ■
with membran dryer ■

DK50 2V/50 S/MD
mit Schalldämmbox und ■
Membrantrockner ■
with soundproofing box and ■
membran dryer



Technische Daten Technical specification	2V/50	2V/50 S	2V/50/MD	2V/50 S/MD	
Nennspannung / Frequenz (*) Nominal voltage / Frequency (*)			230/50		V/Hz
Motorleistung Power			1,1		kW
Ansaugleistung Displacement			200		l/min.
Lieferleistung bei 5 bar FAD at 6 bar	140			115	l/min.
Druckbehältervolumen Air tank capacity			50		lit.
Betriebsdruck (*) Working pressure (*)			6-8		bar
Schallpegel Noise level	≤ 71	≤ 56	≤ 71	≤ 56	dB [A]
Einschaltdauer Duty cycle			S1 - 100%		
Gewicht Weight	56	108	61	114	kg
Abmessungen Dimensions	595x475x770	750x715x1015	595x585x775	750x715x1015	mm

Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.

* Höherer Druck und andere Spannung/Frequenz auf Anfrage. / Higher pressure and other voltage/frequency on request.



EKOM-AIR GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)4102 70782-0
Fax: +49 (0)4102 70782-60
E-mail: info@ekom-air.de
http://www.ekom-air.de

